



## ES – Prohlášení o shodě

č.06/2009

Oprávněn k jednání za výrobce **PORFIX - pórobeton, a.s.,**  
4.apríla 384/79, 972 43,  
Zemianske Kostofany, Slovenská republika  
výrobný v Zemianskych Kostolanech

tímto prohlašuje, že výrobek

### **Pórobetonový překlad PORFIX**

*Typ:*

Pórobetonový překlad PORFIX  
*délka: 1000, 1500, 2000, 2500 mm ± 15,0 mm,*  
*šířka: 100, 125, 150 mm ± 3,0 mm,*  
*výška: 250 mm ± 3,0 mm*

je přímý doplňkový prvek do zdiva, vyrobený v kombinaci tvárnice z pórobetonu P3/520, ocelová výztuž  $\varnothing$  8 a  $\varnothing$  10 mm, zálivka z betonu C 12/15 a přenáší zatížení nad otvory ve stěnách resp. přičkách

**je ve shodě**

**s ustanoveními směrnice Rady 89/106/EHS,**

když je zabudován v souladu s návodem na zabudování a na výrobek a na jeho výrobu se uplatňuje norma:

**EN 845-2: 2003**

*PORFIX - pórobeton, a.s., 4.apríla 384/79, 972 43, Zemianske Kostofany,*  
*IČO: 31 562 175, Obchodný register Okresného súdu Trenčín odd.: Sa, vložka 331/R*  
*tel.: + 421 46 5193 330*  
*fax.: + 421 46 5193 510*

Notifikovaný certifikační orgán **Technický a zkušební ústav stavební, n.o.**,  
**Studená 3, 826 34 Bratislava.**

<b>Ověření vlastností v rámci počátečních zkoušek typu</b>		
	<b>Deklarovaná hodnota nebo třída</b>	<b>Číslo protokolu o zkoušce</b>
<b>Odolnost v ohybu</b>	5,41 kN/m	P20 – 05 – 0375/2
<b>Odolnost ve smyku</b>	13,61 kN/m	P20 – 05 – 0375/2
<b>Průhyb při zatížení</b>	9,25 při zatížení 5,76 kN/m	P20 – 05 – 0375/2
<b>Pevnost v tlaku materiálu</b>	min. 3,0 N/mm <sup>2</sup>	P20 – 04 – 0457/1
<b>Nasákavost</b>	NPD	–
<b>Propustnost vodních pár – faktor difúzního odporu</b>	5	P20-07-0674
<b>Hmotnost na jednotku boční pohľadové plochy</b>	83,8 kg/m <sup>2</sup>	P20 – 05 – 0375/1
<b>Tepelný odpor – tepelná vodivost</b>	Deklarovaná hodnota 0,124 W.m <sup>-1</sup> .K <sup>-1</sup>	bez potřeby zkoušení
<b>Odolnost proti účinkům požáru</b>	R 30	bez potřeby zkoušení
<b>Trvanlivost</b>	neodolný	–
<b>Index hmotnostní aktivity</b>	I ≤ 0,5	č.15603/2007

Zkoušky vykonal Technický a zkušební ústav stavební, n.o.,  
 Studená 3, 826 34 Bratislava, Zkušební laboratorium pobočky Bratislava akreditované SNAS na zkoušení, Reg. No. 004/S -125.  
 Index – Regionální úřad zdravotnictví, Cesta k nemocnici 1, Banská Bystrica

<b>Povinné informace o překlade (podle tabulky 2, EN 845-2)</b>	
<b>Jednoduchý překlad</b>	
<b>Typ překladu</b>	jednoduchý překlad z pórobetonu
<b>Minimální úložná délka [mm]</b>	100 při šířce 100 a 125 mm, 150 při šířce 150 mm
<b>Délka [mm]</b>	1000, 1500, 2000, 2500
<b>Šířka [mm]</b>	100, 125, 150,
<b>Výška [mm]</b>	250
<b>Mají být překlady omítnuté</b>	ano
<b>Je potřebná vodotěsná izolace</b>	ano

Oprávněn k jednání za výrobce **PORFIX - pórobetón, a.s.**, 4.apríla 384/79, 972 43,  
 Zemianske Kostol'any, Slovenská republika  
 výroby v Zemianskych Kostolanech



**Ing. Peter Hennel**  
 generální ředitel

V Zemianských Kostolanech dne 19.2.2009