

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Číslo : 01/07/05

vydané podle § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb. a zákona č. 102/2001 Sb., zákona č. 205/2002 Sb. a zákona č. 226/2003 Sb. a § 5 odst. (4) nařízení vlády č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE.

Výrobce prohlašuje a potvrzuje na svou výlučnou odpovědnost, že pro uvedený stanovený výrobek bylo provedeno posouzení shody vlastností s požadavky technických předpisů.

Výrobce : VÁPENKA VITOŠOV s.r.o., Hrabová – Vitošov 54, 789 71 Leština, IČO : 45196940

Stanovený výrobek : Salith BP 10, Salith ZE, Salith SCP, Salith SAP, Salith SP, Salith SAP-T, Salith SAS,

výrobce: VÁPENKA VITOŠOV s.r.o., Hrabová -Vitošov 54, 789 71 Leština, výrobná: Vitošov

Podmínky použití výrobku :

- Salith BP10 jako spojovací potěr ve sklepech, bytech a kancelářích, jako potěr na dělicí vrstvu. Také pro vyspravení menších ploch. Tloušťka vrstvy 10-50 mm.
- Salith ZE je určen pro vnitřní i vnější zhotovování připojených i plovoucích potěrů o tloušťce 10-50mm. Je vhodný jako potěr plovoucích podlah, topných podlah, jako potěr na dělicí vrstvu a také pro vyspravení menších ploch.
- Salith SCP k lití cementových podlah ve vnitřním prostředí. Jako tenkovrstvá podlahovina na sdružené vyrovnávání na betonové nebo anhydritové podlahy. Tloušťka vrstvy 2-10 mm.
- Salith SAP určený k lití sádrových potěrů pro rodinné domy, bytové prostory, kanceláře. Používá se jako plovoucí potěr na tepelné izolace nebo kročejové izolační vrstvy, potěr na oddělovací vrstvu, potěr spojený s podkladním betonem nebo stropní konstrukcí s vrstvou 25 až 65 mm.
- Salith SP určený k lití sádrových potěrů pro rodinné domy, bytové prostory, kanceláře. Používá se jako plovoucí potěr na tepelné izolace nebo kročejové izolační vrstvy, potěr na oddělovací vrstvu, potěr spojený s podkladním betonem nebo stropní konstrukcí s vrstvou 25 až 65 mm.
- Salith SAP-T tenkovrstvý sádrový samonivelační potěr vhodný jako vyrovnávací vrstva na betonové potěry.
- Salith SAS tenkovrstvá sádrová stěrka vhodná jako vyrovnávací vrstva na betonové potěry BP10, ZE, lité betony SAP, SAP T a na jejich vyspravení.

Použitý způsob posouzení shody :

Posouzení shody bylo provedeno podle § 5 odst. (1) písm.(a) nařízení vlády č. 190/2002 Sb. a § 12 zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Přehled harmonizovaných technických norem, se kterými je výrobek v souladu : ČSN EN 13813

Výrobce potvrzuje, že vlastnosti stanoveného výrobku splňují základní požadavky podle přílohy č.1 nařízení vlády č. 190/2002 Sb., požadavky uvedených technických předpisů, že výrobek je za podmínek obvyklého, výrobcem určeného použití bezpečný a že přijal opatření, kterými zabezpečuje shodu všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky.

Ve Vitošově dne 3.4.2006



Ing. Petr Hrbek
jednatel