

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ č. 5303

podle směrnice Rady č. 89/106/EHS, ve znění směrnice Rady č. 93/68/EHS

Výrobce DEKTRADE a.s. prohlašuje a potvrzuje na svou výlučnou odpovědnost, že výrobek:

DEKBIT Al S40

je hydroizolační pás z oxidovaného asfaltu s nosnou vložkou ze Al folie (9 µm) kaširovanou skleněnými vlákny (60g/m²). Pás je určený pro použití do povlakových hydroizolací spodní stavby plnicích funkcí protiradonové izolace a izolace proti zemní vlhkosti. Ve střešních pláštích je pás používán jako parozábrana.

Vlastnost	Zkušební metoda	Deklarovaná hodnota
Šířka	EN 1848-1	1,0 m
Délka	EN 1848-1	10 m
Tloušťka	EN 1849-1	4,0 mm
Vodotěsnost	EN 1928:2000	Vyhovuje
Reakce na oheň	EN 13501-1	F
Tahové vlastnosti Největší tahová síla Protažení	EN 12311-1	Podélné/příčně 550 ± 100 N/50 mm / 350 ± 100 N/50 mm 4/4 % ± 2%
Pevnost spoje	EN 12317-1	550 ± 100 N/50 mm / 350 ± 100 N/50 mm
Odolnost proti nárazu	EN 12691	30 mm
Odolnost proti statickému zatížení	EN 12730	15 kg
Ohebnost za nízkých teplot	EN 1109	0 °C
Odolnost proti stékání při zvýšené teplotě	EN 1110	70 °C
Odolnost proti umělému stárnutí	EN 1296, EN 1928	Vyhovuje
Odolnost proti chemikáliím	EN 1847, EN 1928	Vyhovuje
Propustnost vodní páry Faktor difúzního odporu	EN 1931	µ 300000
Součinitel difúze radonu	ČSN 73 0601	1,4 · 10 ⁻¹⁴ m ² /s

Společnost DEKTRADE a.s. prohlašuje, že přijala opatření, kterými zabezpečuje shodu všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky dle nařízení vlády č. 190/2002 Sb. konkretizovanými v: **EN 13970, EN 13969**

CERTIFIKÁT VNITROPODNIKOVÉ KONTROLY č. 1301-CPD-0217 ze dne **11.08.2006**
Vydal: Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o., Studená 3, 82634 Bratislava, Slovenská republika



V Praze, dne 13.9.2006

Tomáš Rozsival