

## ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ č. 5201

podle směrnice Rady č. 89/106/EHS, ve znění směrnice Rady č. 93/68/EHS

Výrobce DEKTRADE a.s. prohlašuje a potvrzuje na svou výlučnou odpovědnost, že výrobek:

### ***ELASTEK 40 SPECIAL DEKOR***

je hydroizolační pás z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou z polyesterové rohože vyztužené skleněnými vlákny (190g/m<sup>2</sup>). Pás je určený jako vrchní pás nových hydroizolací střešů ze dvou asfaltových pásů. Dále je vhodný k prodloužení životnosti asfaltových hydroizolací střešů.

Vlastnost	Zkušební metoda	Deklarovaná hodnota
Šířka	EN 1848-1	1,0 m
Délka	EN 1848-1	7,5 m
Tloušťka	EN 1849-1	4,4 mm
Vodotěsnost	EN 1928:2000	Vyhovuje
Reakce na oheň	EN 13501-1	E
Tahové vlastnosti Největší tahová síla Protahení	EN 12311-1	Podélné/příčně 800/650 N/50 mm ± 15% 35/35 % ± 15%
Odolnost proti nárazu	EN 12691	20 mm
Odolnost proti statickému zatížení	EN 12730	20 kg
Ohebnost za nízkých teplot	EN 1109	-25 °C
Odolnost proti stékání při zvýšené teplotě	EN 1110	100°C
Umělé stárnutí při dlouhodobém vystavení zvýšené teplotě	EN 1297	Vyhovuje (12 týdnů)

Společnost DEKTRADE a.s. prohlašuje, že přijala opatření, kterými zabezpečuje shodu všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky dle nařízení vlády č. 190/2002 Sb. konkretizovanými v: **EN 13707**

**CERTIFIKÁT VNITROPODNIKOVÉ KONTROLY č. 1724-CPD-041101 ze dne 1.9.2006**

Vydal: GBP, Güteschutz-Gemeinschaft Polymerbitumen-Bahnen, NO č. 1724, Frankfurt n.M., Německo

V Praze, dne 13.9.2006



Tomáš Rozsival

**DEKTRADE a.s.**  
**Centrála Praha**  
budova TTC Techkom Centrum  
Tiskařská 10/257  
108 28 Praha 10  
tel.: 234 054 284-5  
fax: 234 054 291

DEKTRADE je držitelem certifikátu jakosti **ISO 9001**

Společnost zapsaná 3. 2. 2003  
v obchodním rejstříku, vedeném  
Městským soudem v Praze  
oddíl B., vložka 8093  
**[www.dektrade.cz](http://www.dektrade.cz)**

**Sídlo společnosti:**  
**DEKTRADE a.s.**  
Tiskařská 10/257  
108 28 Praha 10  
IČO: 485 89 837  
DIČ: CZ485 89 837  
KB Praha 9, č.ú.: 112 702-111/ 0100